

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 28334-2016 z dnia 2016-02-09 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów  
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Wykonywanie pokryć dachowych - 45261210-9. Remont pokrycia dachowego obejmuje wymianę pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych na pokrycie z blachodachówki powlekanej wraz z...  
Termin składania ofert: 2016-02-24

---

**Numer ogłoszenia: 35932 - 2016; data zamieszczenia: 18.02.2016**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 28334 - 2016 data 09.02.2016 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100  
Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, fax. 077 4104841.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).

**W ogłoszeniu jest:** Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Wykonywanie pokryć dachowych - 45261210-9. Remont pokrycia dachowego obejmuje wymianę pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych na pokrycie z blachodachówki powlekanej wraz z robotami towarzyszącymi i przewiduje: rozbiórkę pokrycia z płyt falistych azbestowo-cementowych wraz ze składowaniem (złożeniem na paletach i zabezpieczeniem do utylizacji); demontaż obróbek blacharskich, rynien dachowych, rur spustowych i wyłazów dachowych; przemurowanie kominów ponad dachem spadzistym z cegły pełnej kl. 15 wraz z wykonaniem tynków cem.-wap. kat. III oraz wykonanie czapek kominowych z zaprawy cementowej zbrojonych z kapinosami i zakonserwowaniem ich emulsją bitumiczną; pomalowanie kominów farbą elewacyjną w części strychu i ponad dachem; oczyszczenie i 2-krotną impregnację konstrukcji więźby dachowej środkiem grzybobójczym i ogniochronnym, np. Fobos 4M lub o równoważnych parametrach; montaż folii dachowej paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalności min. 1200 g/m<sup>2</sup>; montaż kontrłat i łat drewnianych z drewna impregnowanego; montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki lub zbliżonym o parametrach jak blachodachówka; wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki powlekanej w kolorze ceglastym mat lub brązowym - do uzgodnienia z zamawiającym; grubość nominalna rdzenia min. 0,5 mm z obustronną antykorozyjną powłoką cynkową (min. 25µm) i farbą gruntującą (min.25 µm), a od góry przetestowaną powłoką organiczną - poliestrową grub. min. 40 µm; montaż wyłazów dachowych fabrycznie wykończonych wraz z

obróbkami blacharskimi; montaż ław kominiarskich stalowych prefabrykowanych fabrycznie wykończonych; montaż rur spustowych i rynien dachowych z blachy ocynkowanej; montaż instalacji odgromowej w budynku wraz z pograżaniem uziomów i wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót, który stanowi integralną część przedmiotu zamówienia. Inne wymagania Zamawiającego: wywiezienie gruzu z rozbieranych elementów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z kosztami składowania materiałów rozbiórkowych (bez kosztów utylizacji eternitu, które pokryje Zamawiający). Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie eternitu i złożenie go na paletach na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; wszystkie materiały zastosowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne (w tym deklaracja właściwości użytkowych na blachodachówkę), które należy dostarczyć Zamawiającemu..

**W ogłoszeniu powinno być:** Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Wykonywanie pokryć dachowych - 45261210-9. Remont pokrycia dachowego obejmuje wymianę pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych na pokrycie z blachodachówki powlekanej wraz z robotami towarzyszącymi i przewiduje rozbiórkę pokrycia z płyt falistych azbestowo-cementowych wraz ze składowaniem (złożeniem na paletach i zabezpieczeniem do utylizacji), demontaż obróbek blacharskich, rynien dachowych, rur spustowych i wyłazów dachowych, przemurowanie kominów ponad dachem spadzistym z cegły pełnej kl. 15 wraz z wykonaniem tynków cem. wap. kat. III oraz wykonanie czapek kominowych z zaprawy cementowej zbrojonych z kapinosami i zakonserwowaniem ich emulsją bitumiczną; pomalowanie kominów farbą elewacyjną w części strychu i ponad dachem, oczyszczenie i 2-krotną impregnację konstrukcji więźby dachowej środkiem grzybobójczym i ogniochronnym, np. Fobos 4M lub o równoważnych parametrach, montaż folii dachowej paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalności min. 1200 g m<sup>2</sup>, montaż kontrłat i łat drewnianych z drewna impregnowanego, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki lub zbliżonym o parametrach jak blachodachówka, wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki z powłoką poliestrową matową o parametrach: kolor ceglasty, grubość powłoki min. 35 mikro metrów, odporność na zarysowania większe lub równe 1500, odporność na korozję C3, odporność na UV RUV3, wykonanie impregnacji drewnianych elementów konstrukcji dachu środkiem ognio i grzybobójczym, montaż wiatrownicy deski wiatrowej na szczytach budynków, montaż deski czołowej okapu, montaż wyłazów dachowych fabrycznie wykończonych wraz z obróbkami blacharskimi, montaż ław kominiarskich stalowych prefabrykowanych fabrycznie wykończonych, montaż rur spustowych i rynien dachowych z blachy ocynkowanej, montaż instalacji odgromowej w budynku wraz z pograżaniem uziomów i wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót, który stanowi integralną część przedmiotu zamówienia. Inne wymagania Zamawiającego wywiezienie gruzu z rozbieranych elementów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z kosztami składowania materiałów

rozbiórkowych (bez kosztów utylizacji eternitu, które pokryje Zamawiający). Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie eternitu i złożenie go na paletach na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne (w tym deklaracja właściwości użytkowych na blachodachówkę), które należy dostarczyć Zamawiającemu..