

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, tel 077 419-03-59, fax 077 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

**utworzenie ogólnodostępnego Centrum Rekreacji Dziecięcej przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – monitoring wizyjny
(kod CPV 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wizyjnego)**

1. Zamieszczanie ogłoszenia: **obowiązkowe**.
2. Ogłoszenie dotyczy: **zamówienia publicznego**.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: **www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu**
4. Rodzaj zamawiającego: **administracja samorządowa**.
5. Rodzaj zamówienia: **dostawy**.
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Urządzenia do nadzoru wizyjnego - 32323500-8.

Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie ogólnodostępnego Centrum Rekreacji Dziecięcej przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – monitoring wizyjny.

1.Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Łączańska 1, 46-100 Namysłów (mapa poglądowa SP 3 w Namysławie):

Rejestrator 1 sztuka zlokalizowany w pomieszczeniu nr 9 – minimalne wymagania techniczne:

- a) musi pracować w systemie min. Triplex oraz posiadać funkcję detekcji ruchu,
- b) liczba obsługiwanych kamer 16 szt., interfejs BNC,
- c) kompresja H.264, częstotliwość zapisu minimum 400 kl./s – 25 kl./s dla każdej kamery przy rozdzielczości D1/4 CIF,
- d) tryb zapisu - ręczny, ciągły, detekcja ruchu
- e) czas archiwizacji nagrań nie krótszy niż 7 dni dla 8 kamer w trybie ciągłym, bez konieczności zakupu nowych dysków,
- f) możliwość eksportu nagrania za pomocą portu USB, nagrywarki DVD oraz sieć LAN,
- g) obsługiwane dyski twarde – montaż 1xHDD min. 1 TB, z możliwością rozbudowy do min. 3xHDD włącznie z już zamontowanym,
- h) rejestrator musi posiadać polskie menu oraz polską instrukcję obsługi,
- i) monitor LCD 19”.

Kamery i obiektywy 8 zestawów – minimalne wymagania techniczne:

- a) obserwowany obszar – a) wejścia i wyjścia z obiektu sportowego w celu pełnej identyfikacji osób wchodzących i wychodzących ze szczególnym naciskiem na możliwość rozpoznania twarzy, kamera 1, 2 b) obiekt sportowy (boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do piłki siatkowej), kamera 3, 4, 5, 6, 7 i 8,
- b) kamery muszą posiadać obudowy ze wzmocnioną stopką ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętem sportowym typu piłka, itp. oraz muszą być wyposażone w grzałkę,
- c) kamery muszą poprawnie działać przy oświetleniu dziennym jak i nocnym,
- d) kamera kolor dzień/noc rozdzielczość min. 560 TVL, minimalny zakres funkcji - rozszerzony zakres dynamiki, kontrola światła wstecznego, automatyczne dopasowanie balansu bieli, sens-up, cyfrowa redukcja szumów, liczba pikseli przynajmniej 795x596 (HxV), cyfrowa stabilizacja obrazu, przetwornik 1/3”, przystosowana do stosowania obiektywów z mocowaniem CS oraz automatyczną przysłoną sterowaną prądowo, w ilości 8 sztuk,
- e) obiektyw 1/3” o zmiennej ogniskowej 5-50 mm, z automatyczną przysłoną DC, czułość od F 1.2 do F 1.4, mocowanie CS w ilości 8 sztuk.

Lampa halogenowa zmierzchowa z czujnikiem ruchu – minimalne wymagania techniczne, kolor czarny w ilości 8 sztuk:

- a) moc 500 W z żarnikiem, przeznaczona do oświetlania przestrzeni otwartej,
- b) źródło światła chronione szybą ze szkła hartowanego wraz z osadzoną w ramie uszczelką silikonową,
- c) lampa mocowana przy pomocy wspornika dającego możliwość ustawienia oprawy w płaszczyźnie pionowej pod odpowiednim kątem,
- d) regulacja zasięgu detekcji – wychwycenia obiektu, regulacja długości czasu przez który urządzenie pozostanie włączone,
- e) wbudowana fotokomórka, która wykrywa światło i ciemność – moment od którego czujnik ma włączać reflektor,
- f) stopień ochrony IP 44,
- g) napięcie 230 V,
- h) częstotliwość znamionowa 50 Hz.

Lampy halogenowe należy zamontować na lampach pod kamerami nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz na elewacji budynku pod kamerą nr 1.

Lampy halogenowe zamontowane pod kamerami nr 2, 3 oraz nr 4, 5, 6, 7 i 8 należy spiąć w taki sposób, aby ruch wykryty przez czujnik jednej lampy, automatycznie zaświecał wszystkie reflektory zamontowane pod tymi kamerami. Lampy halogenowe należy ustawić w taki sposób, żeby emitowane przez nie światło nie „oślepiło” zamontowanych kamer oraz nie pogarszało jakości odbioru.

W Szkole Podstawowej nr 3 do lamp na których przewidziano instalację kamer nr 4, 5, 6 oraz 7, 8 doprowadzony jest Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 oraz Kabel YKY 3x2,5 mm².

W Szkole Podstawowej nr 3 w miejscu ustawienia kamery nr 2 i 3 należy ustawić ocynkowany słup z rur stalowych o wysokości od 4.0 do 4.5 m. i na nim zamontować kamerę. Słup należy wkopać w grunt rodzimy na głębokość min. 50 cm i zabetonować. Do ustawionego słupa na którym zamontowana ma być kamera nr 2 i 3 należy wykonać wykop pod rurę osłonową do kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych typu „arot” o średnicy wewn. ok. 100 cm i ułożyć kabel YKY 3x2,5 mm² oraz kabel XzTKMXpw 5x2x0,5, długość wykopu ok. 14 m. Należy również wykonać wykop z miejsca ustawienia ZK do budynku szkoły w którym umieszczony zostanie rejestrator – pomieszczenie nr 9. Długość wykopu ok. 24 m. Zakończenie rury osłonowej musi posiadać pilota umożliwiającego dołożenie w przyszłości dodatkowych przewodów bez konieczności wykonywania nowego wykopu.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umiejscowienia kamer, lamp halogenowych oraz tras przebiegu wykopów pod przewody.

2.Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Reymonta 56, 46-100 Namysłów (mapa poglądowa SP 4 w Namysławie):

Rejestrator 1 sztuka zlokalizowany w pomieszczeniu nr 10 – minimalne wymagania techniczne:

- a) musi pracować w systemie min. Triplex oraz posiadać funkcję detekcji ruchu,
- b) liczba obsługiwanych kamer 16 szt., interfejs BNC,
- c) kompresja H.264, częstotliwość zapisu minimum 400 kl./s – 25 kl./s dla każdej kamery przy rozdzielczości D1/4CIF,
- d) tryb zapisu - ręczny, ciągły, detekcja ruchu,
- e) czas archiwizacji nagrań nie krótszy niż 7 dni dla 8 kamer w trybie ciągłym, bez konieczności zakupu nowych dysków,
- f) możliwość eksportu nagrania za pomocą portu USB, nagrywarki DVD oraz sieć LAN,
- g) obsługiwane dyski twarde – montaż 1xHDD, min. 1 TB, z możliwością rozbudowy do min. 3xHDD włącznie z już zamontowanym,
- h) rejestrator musi posiadać polskie menu oraz polską instrukcję,
- i) monitor LCD 19”.

Kamery i obiektywy 9 zestawów – minimalne wymagania techniczne:

- a) obserwowany obszar – a) wejścia i wyjścia na obiekt sportowy w celu pełnej identyfikacji osób wchodzących i wychodzących z obiektu ze szczególnym naciskiem na możliwość rozpoznania twarzy kamera 1, 2 oraz 4, b) obiekt sportowy (boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do piłki siatkowej) kamera 3, 5, 6, 7, 8 oraz 9,
- b) kamery muszą posiadać obudowy ze wzmocnioną stopką ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętem sportowym typu piłka, itp. oraz muszą być wyposażone w grzałkę,
- c) kamery muszą poprawnie działać przy oświetleniu dziennym jak i nocnym,

- d) kamera kolor dzień/noc, rozdzielczość min. 560 TVL, minimalny zakres funkcji - rozszerzony zakres dynamiki, kontrola światła wstecznego, automatyczne dopasowanie balansu bieli, sens-up, cyfrowa redukcja szumów, liczba pikseli przynajmniej 795x596 (HxV), cyfrowa stabilizacja obrazu, przetwornik 1/3", przystosowana do stosowania obiektywów z mocowaniem CS oraz automatyczną przysłoną sterowaną prądowo, w ilości 9 sztuk,
- e) obiektyw 1/3" o zmiennej ogniskowej 5 – 50 mm, z automatyczną przysłoną DC, czułość od F 1.2 do F 1.4, mocowanie CS w ilości 8 sztuk,
- f) obiektyw 1/3" o zmiennej ogniskowej 1.4 – 3.1 mm, z automatyczną przysłoną DC, czułość od F 1.2 do F 1.4 mocowanie CS w ilości 1 sztuki do kamery nr 8.

Lampa halogenowa zmierzchowa z czujnikiem ruchu – minimalne wymagania techniczne kolor czarny w ilości 9 sztuk:

- a) moc 500 W z żarnikiem, przeznaczona do oświetlania przestrzeni otwartych,
- b) źródło światła chronione szybą ze szkła hartowanego wraz z osadzoną w ramie uszczelką silikonową,
- c) lampa mocowana przy pomocy wspornika dającego możliwość ustawienia oprawy w płaszczyźnie pionowej pod odpowiednim kątem,
- d) regulacja zasięgu detekcji – wychwycenia obiektu, regulacja długości czasu przez który urządzenie pozostanie włączone,
- e) wbudowana fotokomórka, która wykrywa światło i ciemność – moment od którego czujnik ma włączać reflektor,
- f) stopień ochrony IP 44,
- g) napięcie 230 V,
- h) częstotliwość znamionowa 50 Hz.

Lampy halogenowe należy zamontować na lampach pod kamerami nr 3, 5, 6, 7, 8 oraz 9, na elewacji budynku pod kamerami nr 1 i nr 4, oraz na elewacji budynku szatniowo – sanitarnego ustawionej w kierunku basenu.

Lampy halogenowe zamontowane pod kamerami nr 5, 6, 7, 8 oraz 3 i 9 należy spiąć w taki sposób, aby ruch wykryty przez czujnik jednej lampy, automatycznie zaświecał wszystkie reflektory zamontowane pod tymi kamerami. Lampy halogenowe należy ustawić w taki sposób, żeby emitowane przez nie światło nie „oślepiło” zamontowanych kamer oraz nie pogarszało jakości odbioru.

Do lamp na których przewidziano instalację kamer nr 2, 3, 5, 6, 7, 8 oraz 9 należy wykonać wykop pod rurę osłonową do kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych typu „arot” o średnicy wewn. ok. 100 cm i ułożyć kabel YKY 3x2,5 mm² oraz kabel XzTKMXpw 5x2x0,5. Długość wykopu ok. 100 m. Zakończenie rury osłonowej musi posiadać pilota umożliwiającego dołożenie w przyszłości dodatkowych przewodów bez konieczności wykonywania nowego wykopu.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umiejscowienia kamer, lamp halogenowych oraz tras przebiegu wykopów pod przewody.

Właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym i zarządcą obiektu warunki oraz sposób wykonania instalacji w szczególności umiejscowienia rejestratorów oraz przebiegu tras kablowych. Wykonawca udziela na przedmiotowe zadania bezpłatnej minimum 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru inwestycji. W okresie trwania gwarancji koszty przeglądów i napraw spoczywają na Wykonawcy. W przypadku jakiegokolwiek awarii Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, a w razie potrzeby wymiany uszkodzonego urządzenia, zastosowanie urządzenia zastępczego o takiej samej klasie w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dokonywania przeglądów przynajmniej raz na kwartał. Wszystkie urządzenia i elementy systemu muszą pracować prawidłowo w zakresie temperaturowym od -20°C do +50°C.

Dodatkowe wymagania techniczne:

Wszystkie zainstalowane systemy muszą spełniać wymogi zawarte w Polskiej Normie PN-EN 50132-7. Kamery powinny zostać przymocowane do budynku lub innych elementów przy użyciu dedykowanych wysięgników dobranych do kamer. Sama instalacja powinna spełniać wymogi ochrony przeciw porażeniowej i ochrony przepięciowej. Kamery wraz z pozostałymi urządzeniami powinny być zamontowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych, zapewniający przy tym stabilny obraz z kamer. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłu radiowego.

Projekty techniczne:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej osobno dla każdego z obiektów i komplet dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej oraz dokona uruchomienia systemu we wszystkich obiektach. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do sporządzenia projektu budowlanego na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia nawierzchni ulic, chodników, trawników, elewacji budynków i innych obiektów do stanu pierwotnego. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca przeszkolił wyznaczone osoby do obsługi systemu.

7. *Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.*
8. *Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.*
9. *Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.*
10. *Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.08.2010 r.*
11. *Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:*
 - 11.1 *Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100).*
 - 11.2 *Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.*
 - 11.3 *Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej dwóch systemów monitoringu wizyjnego opartych na rejestratorach lokalnych obsługujących minimum 5 kamer wewnętrznych bądź zewnętrznych (przez wykonanie systemu monitoringu rozumie się dostawę i instalację kamer wizyjnych, systemu rejestracji oraz wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i uruchomienie systemu) - do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane.*
 - 11.4 *Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:*
 - 11.4.1 *W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.*
 - 11.4.2 *W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:*
 - *oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;*
 - *aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.*

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.
 - 11.4.3. *Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:*
 - *nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.*

- 11.5 *Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, opis proponowanych urządzeń.*
- 11.6 *Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.*
12. *Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.*
13. *Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.*
14. *Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.*
15. *Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: **www.bip.namyslow.eu***
16. *Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. **Siwz jest odpłatna (12,20 zł).***
17. *Termin składania ofert: **17.06.2010 godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 26.***
18. *Termin związania ofertą: okres w dniach: **30 (od ostatecznego terminu składania ofert).***
19. *Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: **nie dotyczy.***
20. *Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: **nie dotyczy.***
21. *Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.*
22. *Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: **08.06.2010 r.***
23. *Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: **nie dotyczy.***